Produktinformation
Hautschutz-Creme

PI 22/06/10/2025

Beschreibung
Schmutzabweisende, abwaschbare Hautschutzcreme. Ideal bei Kontakt mit wässrigen und nicht wässrigen Arbeitsstoffen. Vermindert durch spezielle anorganische Schutzpigmente den Hautkontakt vieler Arbeitsstoffe und verringert das Eindringen von Schmutz in die Haut. Erleichtert die Reinigung durch Zusatz von schmutzbindenden Bestandteilen und hautfreundlichen, milden Tensiden. Konsequente Anwendung kann helfen, hautbedingte Krankheits- und Ausfallzeiten zu vermindern. Frei von Silikonen, Konservierungsstoffen und Parfümölen.

Eigenschaften
- dermatologisch getestet
- pH-neutral
- silikonfrei
- hautneutral
- nichtfettend, schnelleinziehend
- Feuchtigkeitsspender
- frei von Konservierungsmitteln und Duftstoffen
- enthält entzündungshemmendes Hamamelis-Extrakt

Technische Daten

pH-Wert	5,4 – 5,8
Lagerfähigkeit	mind. 24 Monate in geschlossenen Originalgebinden
Dichte bei 20 °C	0,9 – 1,1 g/cm³
Basis	Aqua, Talkum, Sodium Cocoyl Isethionate, Glycerin, etc.
Farbe/Aussehen	hellgrau
Form	viskos
Geruch	süßlich
Viskosität	>3 Pas (Brookfield, Thixotrop)
Flammpunkt	> 100 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate

Einsatzgebiet
Schützt die Haut bei Kontakt mit nicht wasserlöslichen Arbeitsstoffen wie Ölen, Fetten, Schmierstoffen, Guss- und Graphitstäuben, Farben, Lacken, Klebstoffen, Ruß, Bitumen etc.

Anwendung
Vor der Arbeit auf gereinigte, trockene Haut auftragen und gut einreiben (inkl. Nagelbett). Der Schmutz lässt sich mit Wasser und ggf. etwas Handreiniger abwaschen. Nach jedem Händewaschen Hautschutz erneuern.

Hinweis: Dosierung erfolgt mittels Spender für Softflaschen (Art.-Nr. 3336) von LIQUI MOLY.

Erhältliche Gebinde

2 l Softflasche	3362 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com