4-Säulen-Hebebühne KP175E

GTIN: 4057612814118

SKU: KP175E

10,0 t, elektromechanisch, symmetrisch, Stapler-Hebebühne

BESCHREIBUNG

- Die Motoren sind untereinander durch Wellentrieb und Kegelradgetriebe im Ölbad verbunden, um eine perfekte Höhe der Fahrschienen und eine ausgewogene Stromaufnahme bei jeder Lastbedingung zu erhalten. - Nur eine einzige Regulierung ist bei der Einstellung nötig und nicht mehr während des Gebrauches, weil keine verlängerbaren und nachgebenden Teile, wie Kabel und Tragketten, vorhanden sind.
- Die Motoren sind mit Überlastungsschutz ausgerüstet, die die elektrische Anlage bei Ausfall einer Phase oder Überlastungen abschaltet.
- Die Schmierung der Spindeln erfolgt automatisch durch vier Pumpen, eine in jeder Säule, die bei jedem Hub, Öl auf die Mutter spritzt.
- Trag- und Sicherheitsmutter-Einheit.
- Mechanischer Sicherheitsanschlag.
- Oberer und unterer Endschalter.
- Sicherheitsschalter bei Abnutzung der Tragmutter.
- Eine elektrische Sicherheitsvorrichtung unterbricht das Senken, falls ein Hindernis unter den beweglichen Teilen vorhanden ist.
- Kegelradgetriebe im Ölbad.

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Säulen	4
Antriebsart	Elektromechanisch
Steuerung	Elektrisch
Einbauart	Bodenaufliegend
Tragfähigkeit	10000kg
Hubhöhe max.	1905mm
Fahrschienenlänge	3900mm
Fahrschienenbreite	700mm
Fahrschienenabstand	600mm
Länge mit Auffahrrampe	6108mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	4 x 2kW
Länge	3900mm
Breite	3252mm
Höhe	2200mm