

Spray en poudre céramique

Description

Agent lubrifiant et séparateur sans graisse à base de nitrure de bore hexagonal. Adapté à pratiquement tout type de matériau. Entretien, protège, isole, élimine les grincements et peut être utilisé de façon universelle grâce à la lubrification longue durée, surtout dans les zones de travail dans lesquelles l'application de produits à base d'huile ou de silicone entrave les opérations en aval, comme les travaux de peinture. Ne contient pas de microplastique et est exempt de silicone et de PFAS.

Propriétés

- utilisation universelle
- séchant rapidement
- anti-salissures
- excellente adhérence
- le nitrure de bore résiste aux produits chimiques
- grande plage de température d'utilisation
- atténue les bruits
- exempt de microplastique
- sans silicone

Données techniques

Couleur/aspect	white
Base	ceramic solid lubricants
Plage de température d'utilisation	-80 to +900 °C
Gaz propulseur	propane, butane
Forme	liquid
Odeur	characteristic

Champs d'application

Optimal pour le graissage de parties mécaniques de sangles et de rails de guidage, par exemple sur les bâtis de siège. Également utilisable comme agent lubrifiant et séparateur dans l'industrie textile et celle du bois, au niveau des roulements, glissières, rouleaux, chaînes et filetages. Produit universel pour la maison et comme agent séparateur dans la plasturgie.

Utilisation

Agiter la bombe aérosol avant l'emploi au moins pendant 30 s. Pulvériser ensuite le produit de façon homogène en fine couche sur la surface préalablement nettoyée, exempte de graisse et sèche. Si l'on souhaite obtenir une couche plus épaisse, il faut attendre que la dernière couche appliquée soit complètement sèche. Remarque : Après l'emploi, dégager la valve en vaporisant (tenir la bombe aérosol la tête en bas) jusqu'à ce que seul le propulseur pur

s'échappe.

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

