

Aerosol de polvo cerámico

Descripción

Producto lubricante y antiadherente sin grasa a base de nitruro de boro hexagonal. Apto para casi cualquier material. Mantiene, protege, aísla, elimina los chirridos y puede utilizarse universalmente gracias a su lubricación de larga duración, especialmente en áreas de trabajo en las que los lubricantes con aceite o silicona dificultan el tratamiento posterior, p. ej., en trabajos de pintura. No contiene microplásticos, silicona ni PFAS.

Propiedades

- de aplicación universal
- secado rápido
- resistente al ensuciamiento
- excelente capacidad adhesiva
- el nitruro de boro es químicamente resistente
- amplio rango de temperaturas de uso
- amortigua el ruido
- sin microplásticos
- exento de silicona

Datos técnicos

Color / Aspecto	white
Base	ceramic solid lubricants
Margen de temperaturas de uso	-80 to +900 °C
Gas combustible	propane, butane
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Ideal para lubricar mecanismos de cinturón y rieles de guía como los existentes en los armazones de asiento. También es adecuado como producto lubricante y antiadherente, en la industria textil y de la madera en cojinetes, rieles de deslizamiento, rodillos, cadenas y roscas, universalmente en el hogar y como antiadherente en el tratamiento de plásticos.

Aplicación

Agitar el envase como mínimo durante 30 seg. antes de usar. A continuación, pulverizar fina y uniformemente sobre la superficie previamente limpiada, sin grasa y seca. Si se desea un mayor grosor de capa, primero debe haberse completamente secado la última capa aplicada. Nota: Después de aplicar, pulverizar a través de la válvula hasta que solo salga el agente propulsor puro (mantener la lata con la boquilla pulverizadora hacia abajo).

Envases disponibles

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 21919
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

