Πληροφορία προϊόντος

PI 48/05/27/2025

Λιπαντικό υποειδούς κιβωτίου (GL4/5) TDL SAE 75W-90



Περιγραφή

Πολύτυπο λιπαντικό κιβωτίων για γενική χρήση σε επαγγελματικά οχήματα. Χάρη στη μείωση των διαφορετικών ειδών και τον αποκλεισμό του κινδύνου σύγχυσης συμβάλει σημαντικά στον εξορθολογισμό σε έναν σύγχρονο στόλο οχημάτων. Η μείωση των τριβών με ιδανική ρύθμιση του ιξώδους συμβάλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Ιδιότητες

- αυξάνει τη λιπαντική δράση
- εξαιρετική αντοχή ιξώδους
- γενικής χρήσης
- μειώνει τις απώλειες από την τριβή
- εξασφαλίζει την ιδανική λειτουργία αλλαγής σχέσεων
- οικονομία καυσίμου

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API GL4 • API GL5 • API MT-1

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	75W-90 SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	80,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	14,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	180 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-48 °C Din ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	180 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε επαγγελματικά οχήματα. Γενικής χρήσης λιπαντικό TDL (total drive line) για μηχανικά κιβώτια, βοηθητικά κιβώτια και διαφορικά χωρίς μπλοκέ. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές υλικών λειτουργίας των
κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο πλαστικό	1406 DE-EN-ES-IT-PT
1 l δοχείο πλαστικό	1407 DE-EN-ES-IT-PT
1 l δοχείο πλαστικό	2655 CS-HU-PL-RO-SK-TR
20 l κάνιστρο πλαστικό	1408 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	4708 DE-EN
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	4709 DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com