Information produit

PI 48/05/27/2025

Huile hypoïde (GL4/5) TDL SAE 75W-90



Description

Huile multigrade pour boîte de vitesses, destinée à un usage universel dans les véhicules utilitaires. La réduction des types et l'élimination du risque de confusion contribuent fortement à rationaliser le système dans un parc de véhicules moderne. La réduction des frottements due à un réglage optimal de la viscosité permet de réaliser des économies en carburant.

Propriétés

- augmente le pouvoir lubrifiant
- excellente stabilité de la viscosité
- utilisation universelle
- réduit les pertes par frottement
- assure le passage optimal des rapports
- économie de carburant

Spécifications / Agréments

API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	75W-90 SAE J306
Densité à 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	80,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	180 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C Din ISO 3016
Point d'inflammation	180 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Champs d´application

Spécialement conçue pour être utilisée dans les véhicules utilitaires. Huile TDL (total drive line) à usage universel pour boîte de vitesses manuelle, boîte auxiliaire de vitesses et engrenage différentiel sans différentiel autobloquant. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de groupes.

Utilisation

Tenir compte des prescriptions d'utilisation des fabricants des véhicules et des boîtes de vitesses.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	1406 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	1407 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	2655 CS-HU-PL-RO-SK-TR
20 l Bidon plastique	1408 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	4708 DE-EN
205 l Baril de plaque noire	4709 DE-EN
1 l en vrac	4731 DE

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com