

Textil Strong & Ultima

Hochleistungsbeschichtung für Textilien

Durch modernste Hochleistungspartikel können wir nahezu alle Arten von Textilien effektiv vor Wasser, Schmutz und Fleckenbildung schützen. Aussehen, Farbechtheit und Haptik wird dabei in keiner Weise beeinträchtigt. Das Textil ist einfach zu pflegen und bleibt atmungsaktiv. Beschädigungen durch Abfärbungen, Fleckenbildung durch wässrigen und öligen Schmutz gehört der Vergangenheit an.

servFaces Textilversiegelungen sorgen für dauerhaften Schutz mit modernsten Hochleistungspartikeln! Die Hochleistungspartikel sind langzeitstabil und haben eine Funktionszeit von bis zu 24 Monaten!

Diese wasserabweisende Hochleistungs-Beschichtung schützt nahezu jede Art von Textilien effektiv vor Wasser, Schmutz und Fleckenbildung. Es entsteht ein transparenter, unsichtbarer und atmungsaktiver Schutz mit langer Lebensdauer. Waschzyklen von bis zu 50 Waschvorgängen bei 30 Grad (je nach Produkt) sind durchaus möglich!

Anwendungsgebiete:

Textil Strong: für herkömmliche Textilien wie Kleidung, Wohntextilien, Sitzbezüge und Teppiche

Textil Ultima: für herkömmliche Textilien wie Kleidung, Wohntextilien, Sitzbezüge, Teppiche, Cabrioverdecke, Markisen und vieles mehr

Eigenschaften:

- dauerhafter Schutz
- chemie- und umweltbeständig
- Easy-to-clean Oberfläche
- hydrophober, oleophober und schmutzabweisender Schutzfilm
- vermittelt vollen Warengriff
- von brennbaren Lösemitteln
- atmungsaktiv
- natürliche Weichheit/biegsam

Vorbereitung:

Das Textil muss vor der Versiegelung gründlich gereinigt werden, um alle Verschmutzungen sowie Pflege- und Imprägniermittel zu entfernen. Verwenden Sie dazu den Textil Cleaner. Nach der Reinigung muss das Textil wieder vollständig trocknen.

Anwendung:

Die Oberfläche muss vollständig benetzt sein, dass sich ein dünner, gleichmäßiger Nassfilm auf dem Textil bildet. Massieren Sie das Produkt in das Textil ein und lassen es anschließend abtrocknen. Je nach Auftragsstärke kann ein vorübergehender Abdunklungseffekt auftreten. Textile Materialien können im Tauchverfahren oder im Sprühverfahren behandelt werden. Neben Sprühen ist ebenso das Tauchen des Garns oder der Stoffbahnen in ein Tauchbad möglich. So wird bei geringem Verbrauch die optimale Wirkung erzielt. Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit der Fasern.

Trocknung:

Nach vollständiger Lufttrocknung entfaltet das Produkt seine Wirkung. Der Trockenvorgang kann auch durch einen Heizlüfter erfolgen, sofern das Textil dafür geeignet ist. Eine thermische Trocknung erhöht die Wirksamkeit.

Nachbehandlung/Auffrischung:

Bei nachlassender Wirkung kann eine Auffrischung wie bei der Erstanwendung erfolgen, solange das Textil nicht zu stark verschmutzt ist.

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden oder eintrocknen lassen!

Standzeit:

Je nach Textilfaser, Anwendungszweck und Belastung bis zu 24 Monate oder max. 50 Waschzyklen bei 30°C

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C	Auftragsmenge: 80 bis 150 ml pro m ² (je nach Textilart)	Wetterfest nach: 2 bis 3 Stunden bei +20°C	Vollständig ausgehärtet nach: ca. 24 Stunden je nach Textilie und Umgebungstemperatur	pH- Beständigkeit Nicht bestimmt
Lagertemperatur +10°C bis +25°C	Lagerung und Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden			

Achtung: Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

Zu beachten:

Emulsionen und Beschichtungsprodukte benötigen nach dem Auftragen eine gewisse Zeit, um sich mit der Oberfläche zu verbinden und vollständig auszuhärten. Bitte beachten Sie daher unbedingt die Aushärtezeiten der einzelnen Produkte. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt. Wird die Oberfläche direkt nach dem Auftrag durch den Einsatz von z. B. Wasser oder Reinigungsmitteln beansprucht, kann es zu einer deutlichen Verminderung der Leistung der Produkteigenschaften kommen.

Allgemeiner Produkthinweis:

Faktoren wie Art des Lacksystems, Lackzustand, Produktverarbeitung (Vorreinigung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit) usw. können Einfluss auf die Wirksamkeit und Leistungsdauer des Produkts haben. Daher können Schwankungen der Produkteigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Gebindegrößen Textil Strong:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10016	500 ml
SF10016.1	1 Liter
SF10016.2	5 Liter

Gebindegrößen Textil Ultima:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10017	500 ml
SF10017.1	1 Liter
SF10017.2	5 Liter

Zubehör:

Textil Cleaner, Leder- und Innenraumbürste, professionelle Handzerstäuber

Zu beachten nach der Anwendung:

Oberflächen, die mit Versiegelungsprodukten behandelt wurden, sollten grundsätzlich immer so sanft wie möglich gereinigt werden, um das Produkt in seiner Eigenschaft nicht zu beschädigen oder sogar zu entfernen. Vermeiden Sie den Einsatz von starken Reinigungsmitteln mit einem hohen pH-Wert oder einem hohen Anteil an Lösemittel. Wir empfehlen daher eine Reinigung mit einem pH-neutralen Allzweckreiniger wie servFaces Allround Cleaner (Ready-to-Use)



Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden.
Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.