



BATTERYcharge SOLAR Cable



Effizientere Verbindung als die 12-V-Steckdose

Einfacher und sauberer anzuschließen als Batterieklemmen mit gleichzeitiger effizienterer Verbindung als die 12-V-Steckdose



2 m Kabellänge für eine einfache Platzierung

Perfekt für die langfristige Batteriewartung



Kompatibel mit allen OSRAM Solar Battery Produkten

Sorgt für eine dauerhaft eingeschaltete Verbindung zwischen Solar-Wartungsgerät und Fahrzeugbatterie für eine langfristige Wartung



Solarbetriebene Batteriewartung für Fahrzeuge

Moderne Fahrzeuge haben einen geringen, aber konstanten Batterieverbrauch. Viele der elektrischen Systeme sind permanent aktiv, auch wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Alarmanlagen, Wegfahrsperren und Schlossüberwachung sind Beispiele für Systeme, die im Hintergrund laufen und die Batterie entladen können, auch wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird. Das OSPOBD ist kompatibel mit den OSRAM Solar Battery Maintainern OSP500, OSP1000 und OSP2000 und ermöglicht den Anschluss über den OBDII-Port des Fahrzeugs, um eine effizientere Verbindung als über die 12V-Steckdose herzustellen. Es bietet eine permanente Verbindung zwischen einem Solarmodul und Ihrer Batterie für eine langfristige Batteriewartung.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Solar battery maintainer cable
--	--------------------------------

General Product Information

Bestellnummer	OSPOBD
---------------	--------

Physical Attributes & Dimensions



Länge	2000 mm
Breite	48.0 mm
Höhe	20.0 mm

Abmessungen & Gewicht

Netzkabellänge	2.0 m
----------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Empfohlener Anwendungsbereich	Motorräder, Autos, SUV, Vans, kleine LKW
Batterieanschluss	OBD Connector

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	9ca9aa98-2153-4666-8e81-39160acb07cb

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172404594	BATTERY charge SOLAR Cable	Faltschachtel 1	165 mm x 45 mm x 138 mm	1.02 dm ³	161.00 g
4062172404600	BATTERY charge SOLAR Cable	Versandschachtel 10	255 mm x 230 mm x 195 mm	11.44 dm ³	1895.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction BATTERYcharge

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

