TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TUTELA TRANSMISSION GEARTECH

PRODUKTCODE: 1438

ANWENDUNG

Synthetisches Öl für Handschaltgetriebe mit Verschleißschutz und für geringen Kraftstoffverbrauch, mit hoher thermischer Stabilität, für gute Schaltbarkeit und Sauberkeit.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 75W-85, API GL 4, FIAT 9.55550 C.T.REF. N°F704.C08, Lotus Reference PE-00138, MS.90030-M2

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B&C
FARBE	--	--	L 4
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm³	0.865
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,20
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	175
VISKOSITÄT BEI -40°C	ASTM D 2983	cPs	48000
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	>210
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	<-40
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	traces/0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG 12/2016