

Leichtlauf 10W-40

Descrição

Óleo para motores anti-fricção baseado em tecnologia sintética. Para a utilização durante o ano inteiro em motores a gasolina e de veículos ligeiros com e sem sobrealimentação por turbocompressor e intercooler. Preenche as exigências dos conceitos de motores mais modernos. Também excelente para veículos ligeiros a gás (CNG/LPG).

Características

- limpeza óptima do motor
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- elevada protecção contra o desgaste
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- elevada segurança de lubrificação
- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado
- funcionamento suave do motor
- testado para turbos e catalisadores
- excelentes propriedades de temperatura alta e baixa
- regenera juntas
- especialmente adequado para veículos com quilómetros acima dos 100.000 km
- conserva juntas

Especificações / Autorizações

ACEA A3 • ACEA B4 • API SP • MB-Approval 229.3 • VW 501 01 • VW 505 00

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

MB 229.1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2294 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	10W-40 SAE J300
Densidade a 15°C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	97,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidade a 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D7042
Viscosidade a -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -25°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	155 DIN ISO 2909



Dados técnicos

HTHS a 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Ideal para motores modernos de veículos a gasolina, de veículos ligeiros a diesel e turbo, com e sem intercooler, assim como para a utilização em veículos ligeiros a gás (CNG/LPG). Adequado para a utilização com longos intervalos de mudança de óleo e elevadas exigências do motor.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	9500 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Jerrycan plástico	2929 AR-DE-EN-HE-RU
4 l Jerrycan plástico	9501 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Jerrycan plástico	2931 AR-DE-EN-HE-RU

Leichtlauf 10W-40

Embalagens disponíveis

5 l Jerrycan	9502
plástico	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT- RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
60 l Barril de	3911
placa preta	DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de	3910
placa preta	DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.