



Doppelscheren- Hebebühne RAV535Q

GTIN: 5063084196200

SKU: RAV.535XX.196200


3,5 t, Niedrigprofil (100 mm), elektrohydraulisch, TEq-Link, Überflur

BESCHREIBUNG

- Die hydraulische Synchronisierung der Plattformen ist unabhängig von der Lastverteilung und verfügt über eine patentierte Selbstregulierungsvorrichtung.
- Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Plattformen (maximale Einsatzfähigkeit im Arbeitsbereich).
- Verlangsamte Bewegungsgeschwindigkeit der Plattformen beim Anheben und Absetzen.
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden, wartungsfreien Buchsen.
- Mechanische Sicherheitsvorrichtung mit automatischer Aktivierung und pneumatischer Deaktivierung, die ein unbeabsichtigtes Absenken verhindert und maximale Sicherheit in der Parkposition gewährleistet.
- Akustisches Signal vor dem kompletten Ablassen der Bühne.
- Pleuelstangen aus hochfestem Stahl.
- Einstellbare mechanische Endanschläge.


Unterflur.

- Die geringe Einbautiefe der Bühne ermöglicht Installationen auch dort, wo die für diese Art von Bühnen üblichen Fundamentstärken nicht realisiert werden können.


ZUBEHÖR

Traversen für XS30-CAT

S505A2


Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück


Auffahrrampen-Kit

S540A1


Lange Zusatzauffahrrampen für
Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit | 1
Satz / 4 Stück

Unterflur-Umrüstsatz

S540A2



**Schlauchabdeckung 1 m | extra flach
| für Bodenmontage**

S518A20

1 m | extra flach | für Bodenmontage


Unterflur-Umrüstsatz

S535A1


Unterflur-Umrüstsatz

S518A21

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Doppelschere
TeqLink	Serienmäßig
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodenauflegend
Tragfähigkeit	3500kg
Hubhöhe max.	1900mm
Hubzeit belastet	37s
Senkzeit belastet	40s
Gelenkspieltester	Nicht möglich
Auffahrhöhe	100mm
Achsvermessung	Nicht möglich
Fahrschienenlänge	1943mm
Fahrschienenbreite	610mm
Fahrschienenhöhe	100mm
Fahrschienenabstand	800mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230/400 V, 50 Hz
Phasen	3
Geräuschpegel	70dB(A)
Länge	1950mm
Breite	2020mm
Höhe	190mm
Gewicht	625kg

