Produktdatenblatt

XENARC ORIGINAL D1S

4 Jahre Garantie (D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S)

Originalersatzteile mit 4 Jahre Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem großen Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattungsteile als auch als Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlampen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für dein Fahrzeug konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachte: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

1) Die genauen Bedingungen finden Sie unter osram.com/am-guarantee.

2) D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	85 V
Nennleistung	35 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	4500 K

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	59.00 g
Länge	83.2 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-2

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 hr
Lebensdauer Tc	3000 hr
Garantie	4 Jahre

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID [1)]

[1)] High-intensity discharge lamp

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D1S [1)]
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

[1)] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321584816 | 4062172078702 | 4052899600423 | 4062172078726 | 4008321184276 | 4008321184474 | 4062172396806 | 4062172078689 | 4062172078740
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	854dcb23-d268-491f-ab0f-a5869c6f8c90 | 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 | a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad | 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b | 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b | a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 | 4c0fd8fc-8702-446b-9c40-bdc8ba72ff65 | 1fe48148-eada-4dcd-8441-4414d13a2b07 | d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b | fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 | e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.01 dm³	79.00 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S	Versandschachtel 4	115 mm x 100 mm x 103 mm	1.20 dm³	341.00 g
4062172396806	XENARC ORIGINAL D1S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm³	84.00 g
4062172396813	XENARC ORIGINAL D1S	Versandschachtel 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm³	402.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140

Sicherheitshinweise
Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

Referenzen / Verweise
Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.