Produktdatenblatt

BATTERYjumpstart 500



Startet vollständig entladene Batterien
Die neue Boost-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, Fahrzeuge mit entladenen Batterien neu zu starten

Starke Lithiumbatterie
Startet Fahrzeuge mit bis zu 3 Litern Benzin- und 1,5 Litern Dieselmotoren

USB Powerbank-Funktion
Lädt Handys und andere Geräte über den integrierten USB-Anschluss auf

Leistungsstarkes und sicheres Starthilfegerät für 12V-Fahrzeuge mit integrierter USB-Ladefunktion und umfassenden Sicherheitsmerkmalen

Der OSRAM BATTERYjumpstart 500 kann Fahrzeuge mit Motoren bis zu 3 Litern Benzin oder 1,5 Litern Diesel starten. Er eignet sich für die meisten 12V-Autos, Transporter, SUVs und Nutzfahrzeuge. Die Boost-Funktion ermöglicht das Starten von vollständig entladenen Batterien. Die einzigartige ergonomische Smart-Klemme verfügt über längere Kabel für besseren Zugang zu schwer erreichbaren Stellen. Sicherheitsmerkmale umfassen Verpolungsschutz, Überspannungsschutz und Kurzschlussschutz, ergänzt durch akustische und LED-Anzeigen. Eine integrierte Taschenlampe beleuchtet den Arbeitsbereich, und LED-Anzeigen zeigen den aktuellen Ladezustand der Batterie an. Das Gerät verfügt über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen und einen USB-A-Ausgang zum Laden von Geräten wie Tablets und Smartphones.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Lithium Starter
Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)	3 l
Empfohlene Dieselmotorgröße (bis zu)	1.5 l

General Product Information

Bestellnummer	OJS010

Elektrische Daten

Startstrom	200
Spitzenstrom	500
Boost-Funktion (startet Batterien ab 0V)	Ja

Physical Attributes & Dimensions



Länge	254.0 mm
Breite	42.0 mm
Höhe	94.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Lithium Ion
Batteriekapazität	6000 mAh
Ladetyp	USB-C
Ladezeit	3 hr
Powerbank-Funktion	Ja

Umwelt Informationen

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	d36d90e1-ac19-4777-a9de-b52f99e724e1

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172408196	BATTERYjumpstart 500	Faltschachtel 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm^3	980.00 g
4062172408202	BATTERYjumpstart 500	Versandschachtel 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm^3	4280.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	Brochures BATTERYjumpstart 500/1000 Lithium Starter

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.