

Coolant & Antifreeze KFS P-OAT GE

Descrizione

Innovativa combinazione di sostanze attive con pacchetto di inibitori con fosfati basato sulla tecnologia ibrida (P-OAT). Protegge il motore in modo ottimale per la sua intera durata da gelo, corrosione e surriscaldamento. Antigelo per radiatore senza ammine, borati, silicati e nitriti a base di glicole etilenico. Può essere usato senza restrizioni in motori in ghisa e in alluminio o nella combinazione di entrambi i metalli e in impianti di raffreddamento in leghe di alluminio o rame.

Caratteristiche

- senza ammine, borati, silicati o nitriti
- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente protezione dal surriscaldamento
- impedisce il congelamento dell'impianto di raffreddamento
- eccellente protezione dalla cavitazione

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:

ASTM D3306-20 • ASTM D6210-17 • Ford WSS-M97 B57-A1 • GB 29743-2013 • GB 27943-2022 • JIS K2234:2018 • KS M 2142:2014 • UNE 26-361-88/1

Dati Tecnici

Colore/aspetto	yellow
Densità a 20 °C	1,119 g/cm ³
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	-20 - +35 °C
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	36 mesi
Base	concentrate

Settori di utilizzo

Per tutti gli impianti di raffreddamento e motori di autoveicoli (veicoli con motore a combustione, veicoli ibridi e veicoli elettrici a batteria), veicoli pesanti, motociclette, autobus, macchine agricole e per l'edilizia, nonché motori e dispositivi stazionari che hanno bisogno di una protezione dell'impianto di raffreddamento di questa qualità.

Utilizzo

Pulire l'impianto di raffreddamento con il detergente per radiatore LIQUI MOLY (N. art. 3320). Quindi svuotare e sciacquare con una quantità sufficiente di acqua. Aggiungere Coolant & Antifreeze KFS P-OAT GE e acqua secondo la tabella per la miscelazione e le indicazioni del costruttore. Consigliamo allo scopo acqua distillata. A seconda della durezza dell'acqua e della qualità è possibile anche una diluizione con

acqua di rubinetto. Smaltimento conforme alle disposizioni locali. Intervallo di cambio secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice. Conservare solo in stato non diluito. Miscibile con liquidi di raffreddamento a base di glicole etilenico.



TABELLA PER LA MISCELAZIONE

Antigelo	Acqua	Protezione fino a
1 parte	2 parti	-20 °C
1 parte	1 parte	-37 °C
2 parti	1 parte	-69 °C

Contenuto delle confezioni

1 l Tanica plastica	23139
	DE-EN
5 l Tanica plastica	23140
	DE-EN-ES-IT-PT
20 l Tanica plastica	23141
	DE-EN-ES-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	23142
	DE-EN
200 l Canna in lamiera nera	23264
	DE-EN

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.