


BATTERYstart 300

Starthilfegerät



Kompatible Motorgrößen

Starthilfe für 12V-Fahrzeuge mit bis zu 6l-Benzinmotoren und 3l-Dieselmotoren.



Akku-Kapazität

Leistungsstarker 13.000mAh Lithium-Kobalt-Akku.



Powerbank-Funktion

Aufladen elektronischer Geräte, einschließlich Handys und Tablets.



Kompaktes, leistungsstarkes Lithium-Starthilfegerät mit Powerbank-Funktion

OSRAM BATTERYstart300 ist ein unkompliziertes und kompaktes Lithium-Kobalt LiCoO₂-Starthilfegerät für kleinere bis mittlere 12V-Fahrzeuge mit bis zu 6l-Benzinmotoren und 3l-Dieselmotoren. BATTERYstart300 ist kleiner als die meisten herkömmliche Starthilfe-Akkus und bietet daher eine kompakte Lösung ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Intelligente Sicherheitsklemmen mit Verpolungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz gewährleisten die Sicherheit des Benutzers, des Fahrzeuges und des Starthilfegeräts.

Ausgestattet mit hellem LED-Arbeitslicht und Powerbank-Funktion, damit Sie elektronische Geräte unterwegs aufladen können. Schließen Sie einfach ein USB-Kabel an und die Powerbank wird aktiviert.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Lithium Starter
Effizienz	Besser
Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)	6 l
Empfohlene Dieselmotorgröße (bis zu)	3 l
USB-Anschluss 2.1A	2
12V Steckdosenanschluss	n/a


General Product Information

Bestellnummer	OBSL300
---------------	---------

Elektrische Daten

Startstrom	300
Spitzenstrom	1500

Physical Attributes & Dimensions



Länge	168.0 mm
Breite	88.0 mm
Höhe	33.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	LiCoO2
Batteriekapazität	13000 mA
Ladetyp	Micro-USB
Ladezeit	3 hr
Powerbank-Funktion	Ja

Produktdatenblatt

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899620483	BATTERY start 300	Faltschachtel 1	214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm ³	868.00 g
4052899620568	BATTERY start 300	Versandschachtel 4	282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm ³	3752.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

Rechtliche Hinweise

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM