

IT Smontagomme automatico per autovetture e veicoli commerciali leggeri.

EN Automatic tyre changer for cars and light commercial vehicles.

FR D  monte pneus automatique pour voitures et v  hicules commerciaux l  gers.

DE Automatische Reifenmontiermaschinen f  r Autod und leichte Nutzfahrzeuge.

ES Desmontadora de ruedas autom  tica para coches y veh  culos comerciales ligeros.



IT Disponibile versione a due velocit   con comando manuale.

EN Available in a two-speed version with manual control.

FR Disponible en version    deux vitesses avec commande manuelle.

DE Erh  ltlich in einer Zweigang-Version mit manueller Steuerung.

ES Disponible en versi  n de dos velocidades con mando manual.

24"


IT Bloccaggio cerchi da 10" a 24".

EN Rim clamping capacity from 10" to 24".

FR Blocage jantes de 10" à 24".

DE Felgenarretierung von 10" bis 24".

ES Bloqueo de llantas de 10" a 24".



IT Cilindro stallonatore a doppio effetto.

EN Double-acting bead breaker cylinder.

FR Vérin décolleur à double effet.

DE Doppeltwirkender Abdrückzylinder.

ES Cilindro destalonador de doble efecto.



IT Palo ribaltabile pneumaticamente con comando a pedale.

EN Pneumatic tilting column by pedal control.

FR Basculement du bras avec commande pneumatique à pédale.

DE Über Fußsteuerung pneumatisch neigbarer Ständer.

ES Columna neumática basculante con mando por pedal.



IT Pedaliera estraibile. Progettata per facilitare le operazioni di manutenzione ordinaria

EN Removable pedal unit. Designed for easy routine maintenance.

FR Pédalier extractible pour une maintenance rapide et facile.

DE Herausnehmbare Pedaleinheit. Entwickelt für eine einfache routinemäßige Wartung.

ES Pedalera extraíble para facilitar el mantenimiento rutinario.



IT Struttura del palo rinforzata.

EN Reinforced column structure.

FR Structure du bras renforcé.

DE Verstärkte Säulenstruktur.

ES Estructura de la columna reforzada.



IT Sistema di recupero giochi con boccole coniche per una precisione costante e una facile manutenzione.

EN Clearance recovery system with conical bushes. For long-term precision and easy maintenance.

FR Système de récupération de jeux avec bagues coniques. Pour une précision constante et un entretien facile.


DE Spielausgleichssystem mit Kegelbuchsen. Für dauerhafte Präzision und einfache Wartung.

ES Sistema de recuperación de holguras con casquillos cónicos. Para una precisión constante y un mantenimiento sencillo

Dotazione Standard • Standard Accessories



Accessori Opzionali • Optional Accessories



Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Datos técnicos

• Diametro massimo ruota • Max wheel diameter	• Larghezza massima ruota • Max wheel width	• Bloccaggio esterno • Outside locking capacity	• Bloccaggio interno • Inside locking capacity	• Pressione di esercizio • Working pressure	• Alimentazione • Power supply	• Forza stallonatore • Bead breaker power	• Apertura max stallonatore • Bead breaker max opening	• Velocità di rotazione • Rotation speed	• Peso netto • Net weight
• Diamètre maximal de la roue • Max. Radaussendurchmesser • Diámetro máx de la rueda	• Largeur maximal de la roue • Max. Reifenbreite • Ancho máx de la rueda	• Blocage extérieur • Aussenseitige Aufspannen • Para ruedas de exterior	• Blocage intérieur • Innerseitige Aufspannen • Para ruedas de interior	• Pression de travail • Betriebsdruck • Presión de trabajo	• Alimentation • Stromversorgung • Alimentación	• Force décolleur • Abdrückerkraft • Fuerza destalonador	• Ouverture maxi décolleur • Max Öffnung Abdrückschaufel • Apertura máx destalonador	• Vitesse de rotation • Dreh-Geschwindigkeit • Velocidad de rotación	• Poids net • Nettogewicht • Peso neto
1100 mm (43")	330 mm (13")	10" - 20"	12" - 24"	8 - 10 bar	400V 50 Hz 3ph 230V 50 Hz 1ph 400V 50 Hz 3ph 2VEL	2500 Kg	300 mm	6,5 rpm	240 Kg.

