

IT Smontagomme semiautomatico per autovetture e veicoli commerciali leggeri.

EN Semi-Automatic tyre changer for cars and light commercial vehicles.

FR D  monte pneus semi-automatique pour voitures et v  hicules commerciaux l  gers.

DE Halbautomatische Reifenmontiermaschinen f  r Autod und leichte Nutzfahrzeuge.

ES Desmontadora de ruedas semiautom  tica para coches y v  h  culos comerciales ligeros.



24"


IT Bloccaggio cerchi da 10" a 24".

EN Rim clamping capacity from 10" to 24".

FR Blocage jantes de 10" à 24".

DE Felgenarretierung von 10" bis 24".

ES Bloqueo de llantas de 10" a 24".



IT Cilindro stallonatore a doppio effetto.

EN Double-acting bead breaker cylinder.

FR Vérin décolleur à double effet.

DE Doppeltwirkender Abdrückzylinder.

ES Cilindro destalonador de doble efecto.



IT Braccio portautensile a bandiera con apertura laterale. Una soluzione meccanica affidabile che assicura la massima stabilità durante le fasi di montaggio e smontaggio, facilitando l'accesso alla zona di lavoro.

EN Side-swinging arm. A reliable mechanical solution that ensures maximum stability during mounting and demounting phases, making the working area easier to access.

FR Mouvement latérale du bras porte outil avec blocage manuel. Une solution mécanique fiable qui assure une stabilité maximale lors des phases de montage et de démontage, facilitant l'accès à la zone de travail.

DE Seitlich schwenkbarer Montagearm. Eine zuverlässige mechanische Lösung, die maximale Stabilität beim Montieren und Demontieren garantiert und den Zugang zum Arbeitsbereich erleichtert.

ES Movimiento lateral del brazo porta-útil con bloqueo manual. Una solución mecánica fiable que asegura la máxima estabilidad durante el montaje y desmontaje, facilitando el acceso a la zona de trabajo.



IT Pedaliera estraibile. Progettata per facilitare le operazioni di manutenzione ordinaria

EN Removable pedal unit. Designed for easy routine maintenance.

FR Pédalier extractible pour une maintenance rapide et facile.

DE Herausnehmbare Pedaleinheit. Entwickelt für eine einfache routinemäßige Wartung.

ES Pedalera extraíble para facilitar el mantenimiento rutinario.



IT Sistema di recupero giochi con boccole coniche per una precisione costante e una facile manutenzione.

EN Clearance recovery system with conical bushes. For long-term precision and easy maintenance.

FR Système de récupération de jeux avec bagues coniques. Pour une précision constante et un entretien facile.

DE Spielausgleichssystem mit Kegelbuchsen. Für dauerhafte Präzision und einfache Wartung.

ES Sistema de recuperación de holguras con casquillos cónicos. Para una precisión constante y un mantenimiento sencillo



IT Ideale per l'installazione anche in officine con metrature ridotte.


EN Ideal for installation even in workshops with limited space enforced column structure.

FR Idéal pour les ateliers disposant d'espaces réduits.

DE Ideal für die Installation auch in Werkstätten mit geringem Platzangebot.

ES Ideal para talleres con espacios reducidos.

Dotazione Standard • Standard Accessories



Dati tecnici • Technical data • Données techniques • Technisches Daten • Datos técnicos

• Diametro massimo ruota • Max wheel diameter	• Larghezza massima ruota • Max wheel width	• Bloccaggio esterno • Outside locking capacity	• Bloccaggio interno • Inside locking capacity	• Pressione di esercizio • Working pressure	• Alimentazione • Power supply	• Forza stallonatore • Bead breaker power	• Apertura max stallonatore • Bead breaker max opening	• Velocità di rotazione • Rotation speed	• Peso netto • Net weight
• Diamètre maximal de la roue • Max. Radaussendurchmesser • Diámetro máx de la rueda	• Largeur maximal de la roue • Max. Reifenbreite • Ancho máx de la rueda	• Blocage extérieur • Aussenseitige Aufspannen • Para ruedas de exterior	• Blocage intérieur • Innerseitige Aufspannen • Para ruedas de interior	• Pression de travail • Betriebsdruck • Presión de trabajo	• Alimentation • Stromversorgung • Alimentación	• Force décolleur • Abdrückkraft • Fuerza destalonador	• Ouverture maxi décolleur • Max Öffnung Abdrückschaufel • Apertura máx destalonador	• Vitesse de rotation • Dreh-Geschwindigkeit • Velocidad de rotación	• Poids net • Nettogewicht • Peso neto
1050 mm (41")	330 mm (13")	10" - 20"	12" - 24"	8 - 10 bar	400V 50 Hz 3ph 230V 50 Hz 1ph	2500 Kg	300 mm	6,5 rpm	197 Kg.

