

TYREinflate 450



Schnelle Aufpumpzeit

Pumpt den Reifen in ca. 3,5 Minuten auf den gewünschten Druck wieder auf**



Aufwickelbares Kabel

Auf-/Abwickelvorrichtung für ein ordentlich aufgerolltes Kabel



LED Licht

Auch bei Dunkelheit und verminderten Sichtverhältnissen einfach zu bedienen



Schnelle Reifenpumpe mit aufwickelbarem Kabel

Mit dem OSRAM Tyreinflate 450 kann ein Reifen in 3,5 Minuten** aus einer Reifenpanne aufgepumpt werden. Ausgestattet mit Auto-Stop-Funktion, um den gewünschten Druck für Ihren Reifen einzustellen. Enthält eine hintergrundbeleuchtete Digitalanzeige und weißes LED-Licht für optimale Beleuchtung auch bei Dunkelheit.

Das flache, solide Design des Tyreinflate 450 hält das Gerät während des Betriebs stabil, und die Aufziehvorrichtung verhindert unordentliche Kabel und hilft Ihnen, schneller wieder auf die Straße zu kommen.

Zusätzlich enthält dieser einen 3-teiligen Adapter für Fahrradreifen, Motorradreifen, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände.

** basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar

Technische Daten

Produktinformation

Aufpumpzeit	3.5 min
Maximaler Druck	5.5 bar
Schlauchlänge	50 cm
Netzkabel-Länge	3.0 m
Display Größe	40 x 35 mm
Maßeinheiten	PSI, kPa, bar
Genauigkeit (bar)	±0.1 bar
Förderleistung (l / min)	tbc


General Product Information

Bestellnummer	OTI450
---------------	--------

Elektrische Daten

Nennleistung	120.00 W
Nennspannung	11.1 V
Betriebsspannung	12 V
Stromversorgung	12V Stecker mit Sicherung

Physical Attributes & Dimensions



Länge	197.0 mm
Breite	88.0 mm
Höhe	180.0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Geräuschpegel (dB)	90 dB
--------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Display Typ	Digital
Empfohlener Anwendungsbereich	Autos, kleinere Vans

Einsatzmöglichkeiten

Zubehör	Adapter für: Bälle, Luftmatratze, Fahrräder
Sicherung	10 A

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



ref_pim_amsproductinfographics



ref_pim_amsproductinfographics



ref_pim_amsproductinfographics

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899620216	TYRE inflate 450	Faltschachtel 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Versandschachtel 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3550.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Sicherheitshinweise

Das Produkt wird einen Geräuschpegel von mehr als 90 dB nicht überschreiten

Rechtliche Hinweise

CE and EAC compliant

* for precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

** based on inflating a 13" tyre from flat to 2.41 BARAnwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

