

Описание

Высокоэффективная комбинация присадок снижения выбросов сажи благодаря ускоренному выгоранию сажи. Частицы сажи сгорают чисто и быстро благодаря отборным активным веществам. Исключает загазованность и осложнение условий видимости. Снижает потребность в ремонте.



Свойства

- хорошая защита от коррозии
- улучшает точку помутнения
- самосмешиваемо
- уничтожает вибрацию дюз
- не содержит тяжёлых металлов
- высокая чистота мотора
- не выделяет запаха
- снижает выхлоп сажи
- поддерживает форсунки в чистом состоянии
- предотвращает пригорание и холодную приварку

Технические данные

Минимальный срок годности в первоначально упакованной	36 месяц
Содержание минерального масла	92,5 %
Цвет / внешний вид	dark brown
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,7956 г/см ³
Температура вспышки	>63 °C

Сфера применения

Для любых дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей без сажевого фильтра, а также стационарных дизельных двигателей.

Применение

150 мл достаточно на 50 л дизельного топлива, т. е. 1:333. Содержимое банки залить в бак перед заправкой. Оптимальное действие путем добавления при каждой заправке бака топливом.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.