

Pro-Line Πρόσθετο φίλτρου πετρελαίου επαγγελματικών οχημάτων

Περιγραφή

Καθαρίζει με υψηλή συγκέντρωση το σύστημα τροφοδοσίας και τα μπεκ. Φροντίζει για ευκολότερη εκκίνηση του κινητήρα και πιο αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα. Προστατεύει ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας από διάβρωση και βελτιώνει τα χαρακτηριστικά λίπανσης του καυσίμου. Για καλύτερη εκνέφωση του καυσίμου χάρη στα πιο καθαρά μπεκ. Κάνει οικονομία στο καύσιμο, εξασφαλίζει καλύτερη καύση και μειώνει τον κίνδυνο ζημιών.

Ιδιότητες

- καθαρίζει το σύστημα τροφοδοσίας
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εγγυάται χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
- εξαφανίζει το κροτάλισμα των μπεκ
- εγγυάται ιδανική καύση
- μειώνει τα κατάλοιπα
- αυξάνει τον αριθμό κετανίων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additives dissolved in carrier fluid
Πυκνότητα στους 15 °C	0,82 g/cm ³
Χρώμα / όψη	clear, slightly yellowish to slightly reddish
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
κατηγορία VbF	A III
Σημείο ροής	-35 °C
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm ² /s

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλους τους πετρελαιοκινητήρες. Χρήση με την αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου. Ποσότητα χρήσης: 1 l.

Εφαρμογή

Κατά την αλλαγή του φίλτρου καυσίμου Diesel γεμίστε στο προβλεπόμενο για αυτό περίβλημα φίλτρου, έτσι ώστε το φίλτρο να είναι γεμάτο, ο κινητήρας να τεθεί αμέσως ξανά σε λειτουργία και να αποφευχθούν φυσαλίδες αέρα στο σύστημα καυσίμου. Ρίξτε την υπόλοιπη ποσότητα του πρόσθετου στο ρεζερβουάρ. Μέσω της χρήσης του πρόσθετου μπορεί να αποτραπεί η επαφή με το πιθανά καρκινογόνο καύσιμο Diesel.

Διαθέσιμες συσκευασίες



Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό 21493
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.