

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB CGLP ISO-VG 68

Caractéristiques du produit

Le CGLP est formulé à partir d'huiles de base de qualité et d'additifs modernes. Ses composants actifs garantissent des performances de lubrification optimales et une protection contre l'oxydation. Il présente de bonnes propriétés de glissement et une forte adhérence. Ses propriétés anticorrosion empêchent la formation de rouille et de taches sur les glissières et les chemins de roulement.

Le produit résiste aux milieux aqueux tels que les émulsions de perçage, de coupe et de meulage.

- Très bon comportement anti-glissement
- Bon pouvoir désémulsifiant
- Haute adhérence

Peut être utilisé avec

DIN 51 502

Livraison

Article no. 350020	20 Liter	bidon
Article no. 350060	60 Liter	tonnelet
Article no. 350208	208 Liter	fût
Article no. 350100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.880
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	67.1
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	8.5
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	90
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	245
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-27

