

BATTERYstart PRO 3000



Lithium-Ionen-Cobalt (LiCoO2) Batterie

Kompakte, leichte und professionelle Lithium-Starthilfe. Bis zu 75 % leichter als ein äquivalenter Blei-Säure-Starter, was die Handhabung in einer Werkstatt erleichtert



Von leer zu vollständig geladen in nur 4 Stunden

Schnelle Ladezeit reduziert Ausfallzeiten, sodass es noch am selben Tag wieder einsatzbereit ist



Leistungsstarke 2500 Spitzenampere und 500 Startampere

Hohe Anlassleistung für Werkstattbedingungen. Startet alle Benzinfahrzeuge sowie die meisten Diesel-Fahrzeuge bis zu 13 Litern - von kleinen über mittlere bis hin zu großen Autos und Transportern



Hochleistungs-Starthilfe für eine breite Palette von Fahrzeugen

Der OSRAM BATTERYstart PRO 3000 ist für Profis konzipiert, die Leistung, Zuverlässigkeit und Komfort in einem kompakten Gerät benötigen. Mit einem leistungsstarken 36.400-mAh-Lithium-Akku fungiert er gleichzeitig als Powerstation und ermöglicht das Aufladen von mobilen Geräten und Werkzeugen unterwegs. Mit einem Gewicht von unter 4 kg ist er im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Starthilfen, die bis zu 30 kg wiegen können, besonders leicht und einfach zu transportieren und zu verstauen. Das integrierte LED-Arbeitslicht und die Warnleuchte sorgen für Beleuchtung in dunklen Umgebungen oder Notsituationen. Dank der Schnellladetechnologie ist der Akku in nur 4 Stunden komplett geladen. Die 12-V- und 24-V-Starthilfe deckt alle Benzinmotoren und die meisten Dieselmotoren bis 13 L ab, sodass ein Gerät sowohl für Pkw als auch für schwere Nutzfahrzeuge geeignet ist. Ein stabiler Griff und integrierte Klammerhalter sorgen für Ordnung und Mobilität. Die hohe Leistung garantiert zuverlässige Performance, und das vielseitige Design macht das Gerät ideal für Werkstätten, Garagen und den Pannendienst.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Lithium Starter
Effizienz	Professionell
Empfohlene Benzinmotorgröße (bis zu)	All l
Empfohlene Dieselmotorgröße (bis zu)	13 l
12V Steckdosenanschluss	Nein


General Product Information

Bestellnummer	OJST3000
---------------	----------

Elektrische Daten

Nennspannung	12/24 V
Startstrom	500 A
Spitzenstrom	2500 A
Boost-Funktion (startet Batterien ab 0V)	12V Yes / 24V Yes

Physical Attributes & Dimensions



Länge	252.0 mm
Breite	150.0 mm
Höhe	188.0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Lithium Ion
Batteriekapazität	36400 mAh /134 Wh
Ladetyp	DC 29V / 2A USB-C 5V / 2A; 9V / 2A
Ladezeit	DC 29V / 2A = 4 hr
Powerbank-Funktion	Ja

Produktdatenblatt

Ladezeitbemerkung	USB-C-Eingang 9 V/2 A = 9 Stunden
-------------------	-----------------------------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172424059
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172424059	BATTERY start 3000	Faltschachtel 1	260 mm x 161 mm x 205 mm	8.58 dm ³	3090.00 g
4062172424066	BATTERY start 3000	Versandschachtel 1	281 mm x 180 mm x 230 mm	11.63 dm ³	3340.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction BATTERYstart PRO
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

