

Pâte à poncer

Description

Cette pâte est une solution efficace qui enlève facilement des peintures fortement altérées, de profondes rayures, la peau d'orange et lisse la surface de la peinture. Les surfaces traitées peuvent ensuite être peintes directement. Exempte de silicone et utilisable avec des polisseuses.

Propriétés

- polissable à la machine
- élimination facile des couches de peinture altérées par les intempéries
- maniement simple
- préparation des travaux de peinture et vernissage
- lisse la surface de la peinture

Données techniques

Base	grinding agent, solvents
Forme	viscous
Couleur/aspect	white
Odeur	characteristic
Densité	1,1 g/cm ³
Point d'inflammation	> 90 °C
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	30 mois

Champs d'application

Pour éliminer de profondes rayures, la peau d'orange et des peintures extrêmement altérées.

Commentaire

Attention lors du traitement avec des polisseuses : la pâte à poncer 1500 est très abrasive.

Utilisation

1. Nettoyer d'abord minutieusement les surfaces à traiter avec un shampoing auto à cire et les sécher avec soin. 2. Bien agiter avant l'emploi. 3. Mettre ensuite de la pâte à poncer 1500 sur l'éponge de polissage manuel dure (réf. 21782) ou un chiffon microfibre (réf. 1651) et appliquer une fine couche homogène avec des mouvements circulaires. Remarque : faire attention aux jonctions de carrosserie, car le produit est très abrasif ! 4. Après l'application, éliminer les résidus de polish avec un chiffon microfibre peinture (réf. 21783). Recommandation : pour finir, vitrifier avec la cire dure & protectrice pour protéger la peinture sur une plus longue durée. Remarque : ne pas appliquer en cas d'exposition directe à la chaleur ni sur des surfaces peintes à haute température !



Conditionnements disponibles

250 ml Tube plastique 23027
GB-F-D-I-NL-ARAB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.