

LEDinspect DUAL CHARGE PAD



Kabellose Technoloie

Einfach auf das Wire-Free-Ladepad legen, um die Inspektionslampe mit sicherem Halt aufzuladen




Flexible Montagemöglichkeiten

Mit starken Magneten und integrierten Schraublöchern können Sie das Ladepad einfach an Werkzeugkästen, Werkbänken oder ähnlichen Oberflächen befestigen



Für die Ewigkeit gebaut

IK08- und IP20-Einstufung für den Einsatz in der professionellen Werkstatt



Der einfachste Weg, zwei Inspektionsleuchten gleichzeitig aufzuladen

Das Wire-Free-Ladepad von OSRAM erleichtert die Aufbewahrung und das Aufladen, sodass die Inspektionslampen jederzeit für Sie einsatzbereit sind. Dieses innovative Design erhöht nicht nur den Komfort, sondern unterstützt auch einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Technische Daten


Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	LED inspection lights
--	-----------------------

General Product Information

Bestellnummer	LEDIL424
---------------	----------

Physical Attributes & Dimensions



Produktgewicht	220.00 g
Länge	202.2 mm
Breite	106.0 mm
Höhe	105 mm

Lebensdauer

Garantie	2 years
----------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EMC / MSDS / ROHS
--------	------------------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.

Produktdatenblatt

SCIP Deklarationsnummer	298f9330-2cce-45e2-84a3-cadbe07428a5
-------------------------	--------------------------------------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172393188	CHARGING PAD	Faltschachtel 1	145 mm x 25 mm x 210 mm	0.76 dm ³	600.00 g
4062172393195	CHARGING PAD	Versandschachtel 6	440 mm x 160 mm x 101 mm	7.11 dm ³	6300.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	User instruction LEDinspect SINGLE CHARGE PAD / DUAL CHARGE PAD

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

