

LLKW Konus + Flansch (W24,W44/P,W64/P)

Product Images



Kurzbeschreibung

Das Lkw-Adapterset (Großer Konus + großer Flansch) erweitert die Reifenwuchtmaschinen-Modelle W24, W44, W64 sowie deren P-Versionen mit 40-mm-Welle für die präzise Aufnahme von Rädern mit großen Nabenlochdurchmessern. (114 - 174mm)

Erweiterung des Leistungsspektrums für Nutzfahrzeuge

Dieses Adapterset aus großem Konus und großem Flansch ist die ideale Systemerweiterung für Kfz-Betriebe und Reifendienste, die neben Pkw-Rädern auch schwere Nutzfahrzeugräder professionell bearbeiten. Das Set wurde speziell entwickelt, um Räder mit großen Nabenlochdurchmessern, wie sie bei Transportern und Leicht-Lkw (Lkw) üblich sind, sicher und präzise auf der Reifenwuchtmaschine aufzuspannen.

Umfassende Maschinenkompatibilität

Das Set ist exakt auf das herstellerübergreifende Standard-Wellensystem abgestimmt und lässt sich nahtlos in bestehende Werkstattstrukturen integrieren.

Passende Maschinenmodelle: W24, W44, W64 sowie die pneumatischen Versionen W44P und W64P.

Wellenmaß: Perfekt abgestimmt auf Hauptwellen mit einem Durchmesser von 40 mm.

Prozesssicherheit und maximale Stabilität beim Auswuchten

Aufgrund des hohen Eigengewichts von Lkw- und Lkw-Komplettträgern stellt die Aufspannung extrem hohe Anforderungen an das Material. Die Kombination aus großem Zentrierkonus und der exakt dimensionierten Flansches sorgt für eine großflächige, formschlüssige und kippsichere Anlage des Rades auf der Welle.

Präzise Zentrierung: Verhindert das Durchhängen oder Verkanten des Rades beim Spannvorgang.

Exakte Messergebnisse: Die kraftschlüssige Verbindung garantiert eine hervorragende Wiederholgenauigkeit und fehlerfreie Wuchtergebnisse im ersten Messlauf, wodurch zeitintensive Nacharbeiten entfallen.

Robuste Werkstattqualität

Gefertigt aus hochfestem, gehärtetem Stahl, ist das Set auf die harten mechanischen Beanspruchungen und hohen Gewichtslasten im täglichen Nutzfahrzeug-Service ausgelegt. Die präzise Oberflächenbearbeitung garantiert eine langlebige Verschleißfestigkeit und sichert eine dauerhaft hohe Zentriergenauigkeit.

