

DESCRIPTION DU PRODUIT



EUROLUB GEAR ECO 75W-80

Caractéristiques du produit

Huile de boîte de vitesses à faible frottement, présentant une viscosité à basse température réduite pour un bon rendement énergétique. Conçue pour répondre aux exigences en matière de protection contre l'usure et de passage des vitesses à froid dans les boîtes de vitesses manuelles des voitures particulières modernes.

La viscosité réduite et le comportement viscosité-température optimisé permettent de réduire la consommation de carburant, tout en garantissant un changement de vitesse confortable et des efforts de passage réduits.

Peut être utilisé avec

API GL-4
API GL-5
BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
Fiat 9.55550-MZ2
Ford WSS-M2C-200-D2
MB 235.10
PSA 9730 A2/A8/B71 2330
Toyota JWS 227
VW G 009 317
VW G 052 171
VW G 052 178
VW G 052 512
VW G 052 532
VW G 052 527
VW G 052 726
VW G 052 798
VW G 055 726

Audi G 052 171 A2
Audi G 052 911 A2
BMW 83 22 0 309 031
Citroen B71 2330
Citroen 9734.S2
Fiat 9.55550 MZ1
GM 90540998
MB 001 989 26 03
Opel 19 40 182
Peugeot B712330
Seat G 052 911
Seat G 052 171 A2
Skoda G 052 911
Skoda G 052 171 A2
Volvo 97308
Volvo 31280771

DESCRIPTION DU PRODUIT

VW G 052 145 A1
VW G 052 171 A2

Livraison

Article no. 386001	12 x 1 Liter	Bouteille
Article no. 386020	20 Liter	bidon
Article no. 386060	60 Liter	tonnelet
Article no. 386208	208 Liter	fût
Article no. 386100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.876
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51 562	57.9
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51 562	9.5
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	145
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	215
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-42