

Описание

Удаляет отложения на форсунках, впускных клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Устраняет сложности запуска и неровную работу двигателя. Обеспечивает уход за всеми компонентами системы впрыска бензина. Защищает всю топливную систему от коррозии. Улучшает приемистость и повышает компрессию. Оптимизирует показатели токсичности выхлопных газов и повышает производительность двигателя. Чистые двигатели расходуют меньше топлива и снижают выброс вредных веществ.

Свойства

- удаляет нагар на впускных клапанах и камере сгорания
- очищает систему впрыска
- гарантирует низкое потребление топлива
- снижает выхлоп вредных веществ
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- экономично за счёт точной дозировки

Технические данные

Запах	characteristic
Цвет / внешний вид	yellow
Форма	liquid
Температура вспышки	63 °C
Плотность при 15°C	0,806 г/см³
Вязкость при 40°C	2 мм²/с

Сфера применения

Для всех бензиновых двигателей, всех видов бензинового топлива и условий эксплуатации. Подходит для всех систем впрыска бензина, как для систем впрыска во впускной коллектор, так и для систем прямого впрыска и комбинированных систем. Используется в профилактических целях или для устранения проблем. Для непосредственного добавления в топливный бак. Испытано с турбонагнетателем и катализатором.

Применение

300 мл достаточно на 70 л топлива. Обладает длительным действием на 2000 км пробега. Можно примешивать к топливу в любой момент времени, так как смешивание происходит самостоятельно. При повторном возникновении проблем повторить обработку.

Имеющиеся упаковки

50 л бочка из черной пластины 5113
D-GB



Имеющиеся упаковки

195 л бочка из черной пластины 4036
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.