Informações sobre o produto

PI 34/11/21/2024

Limpeza de sistemas de injecção

Descrição

Elimina depósitos em válvulas de injecção, válvulas de admissão, velas de ignição e na câmara de combustão e impede a nova formação dos mesmos. Elimina quaisquer dificuldades de arranque e o funcionamento irregular do motor. Conserva todos os componentes de sistemas de injecção a gasolina. Protege todo o sistema de combustível contra a corrosão. Melhora a aceleração e a compressão. Optimiza os valores exigidos pelo teste de gases de escape e a potência do motor. Os motores limpos consomem menos combustível e reduzem as emissões poluentes.

Características

- remove carbonizações das válvulas de admissão e da câmara de combustão
- limpa o sistema de injecção
- garante baixo consumo de combustível
- reduz a emissão de gases poluentes
- testado para turbos e catalisadores
- económico graças à dosagem exacta

Dados técnicos

Odor	characteristic
Côr / aspecto	yellow
Forma	liquid
Ponto de inflamação	63 °C
Densidade a 15°C	0,806 g/cm³
Viscosidade a 40°C	2 mm²/s

Campos de utilização

Para todos os motores a gasolina, gasolinas e condições de funcionamento. Adequado para todos os sistemas de injecção a gasolina, tanto sistemas de injecção no colector de admissão como também sistemas de injecção directa e sistemas combinados. Preventivamente ou para solucionar problemas. Adicionar directamente no depósito de combustível. Testado para turbo e catalisador.

Utilização

300 ml são suficientes para 70 l de combustível. Possui de um efeito a longo prazo para 2.000 Km. Pode ser adicionado a qualquer momento ao combustível, visto que a mistura dos componentes se faz por si própria. Caso os problemas sucederem de novo, repetir o tratamento.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	2522 D-E-P
50 l Barril de placa preta	5113 D-GB

Embalagens disponíveis

195 l Barril de placa preta	4036 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com