Information produit

PI 34/11/21/2024

Nettoyant pour systèmes d' injection

Description

Élimine les dépôts au niveau des injecteurs, des soupapes d'admission, des bougies d'allumage ainsi que dans la chambre de combustion et empêche la formation de nouveaux dépôts. Élimine les difficultés de démarrage et les irrégularités du moteur. Entretient tous les composants du système d'injection essence. Protège l'ensemble du système de carburant contre la corrosion. Améliore les montées en régime et la compression. Optimise les résultats du contrôle antipollution et les performances du moteur. Les moteurs propres consomment moins de carburant et rejettent moins de gaz polluants.

Propriétés

- élimine le calaminage au niveau des soupapes d'admission ainsi que dans la chambre de combustion
- nettoie le système d'injection
- assure une moindre consommation de carburant
- réduit les émissions de gaz polluants
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- rentable grâce à un dosage précis

Données techniques

Odeur	characteristic
Couleur/aspect	yellow
Forme	liquid
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 15 °C	0,806 g/cm³
Viscosité à 40 °C	2 mm²/s

Champs d´application

Pour tous les moteurs à essence, carburants essence et conditions d'exploitation. Adapté à tous les systèmes d'injection essence, aussi bien aux systèmes à tube d'admission qu'aux systèmes combinés et à injection directe. À titre préventif ou curatif. À verser directement dans le réservoir de carburant. Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

Utilisation

300 ml traitent 70 l de carburant. Effet longue durée (2 000 km). Peut être mélangé à tout moment au carburant, car le mélange s'effectue automatiquement. Si les problèmes réapparaissent, réeffectuer le traitement.

Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique	1918 D-F-I
300 ml Boîte métallique	5110 D-F-NL

Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique	7128 ALGERIEN-GB-ARAB-F
300 ml Boîte métallique	8361 GB-ARAB-F
300 ml Boîte métallique	21502 F-D
50 l Baril de plaque noire	5113 D-GB
195 l Baril de plaque noire	4036 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com