

Description

Fait disparaître silicone et cire du verre, de la peinture et du chrome. Nettoie les vitres de voiture, élimine les gouttes de cire provenant du cirage dans le tunnel de lavage et garantit ainsi une vue claire. Crée le bon fond avant l'application de la peinture.

Propriétés

- assure bonne visibilité et sécurité
- maniement simple
- élimine les résidus de cire et de silicone
- vision sans stries



Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Données techniques

Densité	0,99 g/cm ³ DIN 51757
Base	Poliermittel
Solubilité	teilweise löslich in H ₂ O
Point d'inflammation	>65 °C DIN ISO 2592
Valeur pH	8,2 (20°C) DIN 19268
Couleur/aspect	white
Viscosité à 40 °C	> 20,5 mm ² /s
Forme	liquid
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	1,03 g/cm ³ DIN 51757
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	30 mois

Champs d'application

Pour préparer le fond en cas d'application de peinture et pour enlever les traces de silicone et de cire après le lavage du véhicule.

Utilisation

1. Bien agiter avant l'emploi. 2. Appliquer ensuite avec un chiffon microfibre (réf. 1651) sur les pièces à traiter et faire pénétrer par frottement en exerçant une légère pression. 3. Laisser sécher brièvement et polir avec une zone sèche du chiffon microfibre. 4. Si les salissures sont coriaces, répéter l'opération jusqu'à ce que le résultat souhaité soit obtenu. Remarque : ne pas utiliser sur des surfaces à haute température !

Conditionnements disponibles

250 ml Bouteille plastique 23013
GB-F-D-I-NL-ARAB