

Περιγραφή

Αφαιρεί τη σιλικόνη και το κεριό από γυαλί, χρώματα και χρωμιωμένα μέρη. Καθαρίζει κρύσταλλα αυτοκινήτων και απομακρύνει σταγόνες κεριού μετά το πλύσιμο σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων και εξασφαλίζει πολύ καλή ορατότητα. Δημιουργεί το σωστό υπόστρωμα πριν από τη βαφή.

Ιδιότητες

- φροντίζει για τέλεια ορατότητα και ασφάλεια
- εύκολη χρήση
- αφαιρεί υπολείμματα κεριού και σιλικόνης
- κορυφαία ορατότητα χωρίς ίχνη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	0,99 g/cm ³ DIN 51757
Βάση	Poliermittel
διαλυτότητα	teilweise löslich in H ₂ O
Σημείο ανάφλεξης	>65 °C DIN ISO 2592
τιμή pH	8,2 (20°C) DIN 19268
Χρώμα / όψη	white
Ιξώδες στους 40 °C	> 20,5 mm ² /s
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	1,03 g/cm ³ DIN 51757
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	30 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για την προετοιμασία του υποστρώματος για βαφή και για την αφαίρεση ιχνών από σιλικόνη και κεριό μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου.

Εφαρμογή

1. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. 2. Στη συνέχεια εφαρμόστε το στα προς καθαρισμό μέρη με ένα πανί μικροϊνών (αρ. είδ. 1651) και τρίψτε με ελαφριά πίεση. 3. Αφήστε το να στεγνώσει ελαφρώς και γυαλίστε με στεγνό σημείο του πανιού μικροϊνών. 4. Εάν η βρωμιά είναι επίμονη, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπόδειξη: Μην το χρησιμοποιείτε σε καυτές επιφάνειες!

Διαθέσιμες συσκευασίες



Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml φιάλη πλαστική 23053
E-P-H-RO-TR-GR

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.