

Wax

Описание

Жидкая эмульсия для оптимальной защиты и долговременной герметизации лакокрасочного покрытия. Обеспечивает интенсивный блеск, защищает поверхность от агрессивных воздействий окружающей среды и впечатляет красивым эффектом водоотталкивания с водо- и грязеотталкивающим действием. Подходит для полировальных машинок.

**Свойства**

- зеркальный высший глянец
- чрезвычайно легко полируется
- отличная долгосрочная защита
- высокопроизводительно
- образует крепко держащуюся плёнку
- снова освежает краски
- отличное водоотталкивающее действие

Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковая	23112
бутыл	RUS-PL-CZ-DK-S-FIN-N

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные

База	wax, silicone, polymer
Форма	viscous
Цвет / внешний вид	white
Запах	characteristic
Плотность	0,98 г/см ³
Температура вспышки	> 120 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяц

Сфера применения

Специально для нового или соответствующим образом подготовленного лакокрасочного покрытия. Не использовать на матовых лакокрасочных покрытиях!

Применение

1. Тщательно очистить обрабатываемые поверхности с помощью автомобильного шампуня и высушить. 2. Перед применением тщательно взболтать. 3. Затем нанести твердый защитный воск на мягкую губку для ручной полировки (арт. № 21781) или салфетку из микроволокна (арт. № 1651) и круговыми движениями нанести тонкий, равномерный слой. 4. За одну операцию обрабатывать только смежные детали. 5. После нанесения отполировать остатки воска с помощью салфетки из микроволокна (арт. № 21783). Указание: Не применять при непосредственном воздействии тепла или на горячей окрашенной поверхности! Не использовать на матовых лакокрасочных покрытиях!