

Cera dura e de protecção

Descrição

Emulsão de tratamento líquida para a protecção ideal e para a selagem de tintas a longo prazo. Garante um brilho intenso, protege a superfície contra influências climatéricas agressivas e destaca-se pelo seu efeito repelente da água, chuva e sujidade. Adequado para máquinas de polir.

Características

- brilho intenso espelhado
- polimento super-fácil
- excelente protecção a longo prazo
- muito rentável
- cria uma película de protecção extremamente aderente
- dá nova vida às cores
- efeito repelente da água excelente



A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Dados técnicos

Base	wax, silicone, polymer
Forma	viscous
Côr / aspecto	white
Odor	characteristic
Densidade	0,98 g/cm ³
Ponto de inflamação	> 120 °C
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	30 meses

Campos de utilização

Especialmente para tintas novas ou tratadas. Não aplicar em pinturas mate.

Utilização

1. Limpar previamente em profundidade as superfícies que deseja tratar com champô para automóveis e deixar secar bem. 2. Agitar bem antes de utilizar. 3. Em seguida, aplicar uma camada fina e uniforme de cera dura e de protecção sobre a esponja de polimento manual macia (Art. n.º 21781) ou sobre o pano de microfibras (Art. n.º 1651) em movimentos circulares. 4. Tratar apenas componentes ligados em cada passo de trabalho. 5. Depois da aplicação, polir os resíduos de cera com um pano de microfibras (Art. n.º 21783). Nota: Não utilizar em caso de acção directa do calor ou sobre superfícies pintadas quentes! Não aplicar em pinturas mate.

Embalagens disponíveis

500 ml Garrafa plástico 23072
E-P-H-RO-TR-GR