




4-Säulen-Hebebühne RAV4402

GTIN: 5063084194350

SKU: RAV.4402X.194350

4,0 t, elektrohydraulisch, symmetrisch, Fahrbahnlänge
4460 mm, mit Achsvermessung, Überflur | Blau (RAL
5005)

BESCHREIBUNG

- Hydraulischer, in der festliegenden Fahrschiene angeordneter und so vollkommen geschützter Zylinder
 - Hochwiderstandsfähige, verzinkte und vorgezogene Hebeseile
 - Riemenscheiben mit großem Durchmesser, mit selbstschmierenden und wartungsfreien Buchsen
 - Mechanische Auflagevorrichtungen (alle 100 mm im Hublauf) mit automatischer Einrastung und pneumatischer Auslösung ermöglichen ein Arbeiten im stationären Zustand bei entlasteten Seilen
 - Seilbruchsicherung
 - Akustisches Einguetsch-Warnsignal mit automatischer Auslösefunktion im unteren Abschnitt der Senkbewegung
 - Mechanische, elektrische und hydraulische Sicherheitsvorrichtungen, die den gültigen Richtlinien in Bezug auf den Erhalt des CE-Zeichens entsprechen
 - Niederspannungssteuerkreis (24 V)
-
- Fahrschienen für die gesamte Achsvermessung, vorne mit Sitzen für Drehteller und hinten mit Schiebepplatten
 - Hintere Schiebepplatten mit niedrigem Reibungsgrad, manueller Blockierung in zentrierter Position und Schwingbewegungen über Eck und querlaufend in beide Richtungen

ZUBEHÖR

Achsfreiheber J17X

VSG.J17XX.901989

2,0 t, Hydraulisch, mit Handpumpe | für alle 4-Säulen- und Scheren-Hebebühnen


Achsfreiheber J20PNX

VSG.J20PN.901767

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J20PNR

VSG.J20PN.901583

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PKL

VSG.J30PK.902368

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PX

VSG.J30PX.901781

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PR

VSG.J30PR.901392

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PRL

VSG.J40PR.901965

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PKL

VSG.J40PK.901880

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J50PHT

VSG.J50PH.902238

5 t, 392 mm Hub, lufthydraulisch, Teleskopstempelheber, rollengelagert in der Fahrbahn, Luftversorgung bauseits


Achsfreiheber J20NX

VSG.J20NX.901941

2,0 t, hydraulisch, Antrieb über Handpumpe


Achsfreiheber J20PNXL

VSG.J20PN.901682

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J20PNRL

VSG.J20PN.901422

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30X

VSG.J30XX.901514

3,0 t, hydraulisch, Antrieb über Handpumpe


Achsfreiheber J30PXL

VSG.J30PX.901804

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PRL

VSG.J30PR.901828

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PXL

VSG.J40PX.902191

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PY

VSG.J40PY.902214

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J50PHA

VSG.J50PH.902177

5,0 t, lufthydraulisch

ZUBEHÖR

Auffahrrampen-Kit

S4351A2

Lang, 1100 mm | für 4-Säulen-Hebebühnen RAV4401, RAV4402, RAV4401SI | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit für RAV4401, RAV4402, RAV4401SI

S4351A1

1 Paar


Säulenabdeckungen für 4-Säulen-Hebebühne

S401A8


Gummiklötze

S505A7

20 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A6

40 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze


S505A9

60 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N6.193964, RAV.660N2.193360, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049 und RAV.640N4.192998 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze


S505A5

120 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A1

200 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 et RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Traversen für XS30-CAT

S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Säulen	4
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Steuerung	Elektrisch
Einbauart	Bodenauflegend
Tragfähigkeit	4000kg
Hubhöhe max.	1915mm
Auffahrhöhe	160mm
Säulenabstand	2800mm
Säulenweite außen	3155mm
Säulenhöhe	2614mm
Durchfahrbreite	2470mm
Achsvermessung	Serienmäßig
Fahrschienenlänge	4460mm
Fahrschienenbreite	530mm
Fahrschienenabstand	860 - 1210mm
Aufstelllänge mit Auffahrklappen	5416mm
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230/400 V, 50 Hz
Phasen	3
Ursprungsland, zollrechtlich	IT