

presto Auspuff-Montagepaste

Technisches Merkblatt



presto Auspuff-Montagepaste ist eine kittartige Paste auf Wasserglasbasis zum Abdichten von Verbindungsstellen wie Muffen, Klemmen, Schellen. Die Paste kann reichlich auf die zu bearbeitenden Stellen aufgetragen werden, danach kann sofort der Zusammenbau der Teile durchgeführt werden. Die Aushärtung erfolgt durch Erhitzung. Gewährleistet problemlose Montage und Demontage von Auspuffteilen.

Art.-Nr.: 603123, 603130

Qualität & Eigenschaften

Zur dauerhaften Abdichtung von Auspuffteilen
Einfache und schnelle Anwendung
Leichte Demontage
Kittartige Paste auf Wasserglasbasis

Physikalische & chemische Daten

Farbname: dunkelgrau
Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
pH-Wert: 10
Flammpunkt: n.a.
Lagerstabilität: 1 Jahre
Inhalt:
◦ 170 G
◦ 60 G

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.
Die Paste kann reichlich auf die zu bearbeitenden Stellen aufgetragen werden, danach kann sofort der Zusammenbau der Teile durchgeführt werden.
Die Aushärtung erfolgt durch die normale Inbetriebnahme des Fahrzeuges durch Erhitzung.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 26. Januar 2026 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.