DESCRIPTION DU PRODUIT

EUROLUB
ECO STL 0W-30

Caractéristiques du produit

Huile moteur pour voitures particulières offrant un fort potentiel d'économie de carburant. Idéale pour les véhicules équipés d'un système Start-Stop.

Peut être utilisé avec

Stellantis FPW9.55535-DH-1

Livraison

Article no. 390001	12 x 1 Liter	bouteille
Article no. 390005	4 x 5 Liter	bidon
Article no. 390020	20 Liter	bidon
Article no. 390060	60 Liter	tonnelet
Article no. 390208	208 Liter	fût
Article no. 390100	1000 Liter	IBC

Caractéristiques techniques:

Données	Unité	Méthode	valeur
Densité à 15 °C	kg/L	DIN 51 757	0.845
Viscosité à 40 °C	mm²/s	DIN 51 562	53.4
Viscosité à 100 °C	mm²/s	DIN 51 562	9.6
Indice de viscosité (VI)		DIN ISO 2909	167
Point d'éclair (COC)	°C	DIN ISO 2592	220
Point d'écoulement	°C	DIN ISO 3016	-51

Les données indiquées sont susceptibles d'être modifiées. Veuillez respecter les instructions d'utilisation du fabricant. Nous nous réservons le droit de modifier ces données en fonction de l'évolution du produit et de la production. Ces informations ont pour but de décrire le produit et ne garantissent donc pas de propriétés spécifiques. Aucune responsabilité ne peut en découler.

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN certified by Fokus Zukunft