

ELEKTROHYDRAULISCHE DOPPEL-SCHEREN-HEBEBÜHNEN

Elektrohydraulische Hebebühnen mit flachem Profil; speziell geeignet, um Fahrzeuge mit tiefergelegter Karosserie anzuheben, ohne die Notwendigkeit von Aufnahmелöchern. Die doppelten Verlängerungen der Fahrschienen ermöglichen eine schnelle und leichte Positionierung des Fahrzeuges.
Hydraulische Synchronisierung der Fahrschienen mit Nivellierungsüberwachungsvorrichtung.
2 Kolben für jede Fahrschiene.
Luftanschluß ist nicht erforderlich.
Sicherheits- und Sperrventile am Hydraulikkreislauf, zur Druckregelung und um gegen Rohrbrüche zu schützen.
Selbstschmierende Bolzen in Bronze-Buchsen.
Niederspannungs "Stand by-Steuerung".
Sicherheits und Überdruckventile zur Überwachung der Hydraulikleitung.
Überwachung der Absenkgeschwindigkeit durch Hydraulikausgleich.
Akustisches Signal und 2-Hand-Steuerung während der letzten Absenkphase.

718/M 719/M

Plattformverlängerungen zur Gewährleistung von Mindest- und Maximallängen ermöglichen den Hub einer Vielzahl von Fahrzeugen. Durch Drücken des Senkknopfes fährt die Hebebühne millimetergenau nach unten, ein wichtiges Merkmal für Präzisionsarbeiten, wie z. B. die Entnahme von schweren Bauteilen aus dem Fahrzeug.



ELEKTROHYDRAULISCHE KURZE-HEBEBÜHNEN

Speziell geeignet für Reifen- und Reparatur sowie Karosserieinstandsetzungs-Werkstätten. Doppelte Versteifungstrebe für Verbindung und Ausrichtung der beiden Fahrschienen. Geringe Abmessungen.
Hydraulische Gleichlaufregelung.
Rückschlagventil und Sicherheitsventil im Falle eines Rohrbruchs.
Schnell arbeitendes Hydraulikaggregat.
Überwachung der Steuerspannung (24 V).
Auffahrschienen können durch stationäre Verlängerungen ersetzt werden.
Selbstschmierende Bolzen in Bronze-Buchsen.
Mobilkit optional.



Modell	Tragkraft	Kw	Bodenauflegend	Bodeneben	Fahrschienen Länge	Fahrschienen Breite	Gesamtbreite	Maximal Breite	Fahrschienenhöhe	Hubhöhe	Gewicht Kg
Megalift 552	3.000	3,3	x		1.900	450	1.760	1.760	100	1.000	610
Megalift 718	3.500	3,3	x		1.950	635	1.990	1.990	105	1.900	930
Megalift 719	3.500	3,3		x	1.950	635	1.990	1.990	-	1.795	930
Megalift 718/M	3.500	3,3	x		2.300	655	2.110	2.110	105	1.900	1.030
Megalift 719/M	3.500	3,3		x	2.300	655	2.110	2.110	-	1.795	1.030