

Spannring für LKW-Alufelgen Ø280 mm (mit O-Ring)

Product Images



Kurzbeschreibung

Höchster Schutz für wertvolle LKW-Aluminiumfelgen bei der Radmontage. Der Spannring mit 280 mm Durchmesser ermöglicht eine präzise, schonende Fixierung im Mittelloch und bewahrt die Felgenoberfläche verlässlich vor Beschädigungen. Die ideale Lösung für professionelle Reifenservices mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Bei der Montage von LKW-Aluminiumfelgen steht der Werterhalt der empfindlichen Oberflächen an erster Stelle. Der Spannring Ø280 mm wurde speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen beim Aufspannen von Nutzfahrzeug-Alufelgen auf die Auswucht- oder Montagemaschine gerecht zu werden.

Die Fixierung erfolgt direkt im Mittelloch der Felge. Durch den integrierten O-Ring wird die Spannkraft gleichmäßig verteilt, wodurch unerwünschte Druckstellen, Kratzer oder Verformungen im Bereich der Nabenaussparung wirksam verhindert werden. Diese hochschonende Spannweise garantiert einen sicheren Halt ohne direkten Metall-auf-Metall-Kontakt an den sichtbaren Felgenflächen. Der Spannring stellt eine unverzichtbare Ergänzung für jeden modernen Werkstattbetrieb dar, der im Bereich Nutzfahrzeugservice auf maximale Prozesssicherheit und einwandfreie Arbeitsergebnisse setzt.

