



Doppelscheren- Hebebühne RAV508I

GTIN: 5063084196170

SKU: RAV.508IX.196170

3,0 t, elektrohydraulisch, Unterflur

BESCHREIBUNG

Fahrschienen verstellbaren Verlängerungen für den Zugang zu den Aufnahmepunkten der anspruchsvollsten Fahrzeuge. Die optimale Lösung für den rationellen Arbeitsraum.

- Minimale Ausmaße bei hochgefahrter Hebebühne
- Vollständig freier Fußboden in der tiefsten Position
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Büchsen, die keiner Wartung bedürfen
- Jedes Mal, wenn die Bühne komplett herunterfährt, wird der Gleichlauf durch ein patentiertes Ventil exakt geregelt
- Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung und pneumatischer Ausschaltung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren

ZUBEHÖR**Traversen für XS30-CAT**

S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück

**Auffahrrampen-Kit**

S540A4

Zusatzauffahrrampen für kurze Rampen |
1 Satz

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Doppelschere
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodeneben
Tragfähigkeit	3000kg
Hubhöhe max. bodeneben	1825mm
Hubzeit	38s
Senkzeit	38s
Gelenkspieltester	Nicht möglich
Auffahrhöhe	265mm
Achsvermessung	Nicht möglich
Fahrschienenlänge	1730mm
Fahrschienenbreite	510mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230/400 V, 50 Hz
Länge	1775mm
Breite	1920mm