

Anleitung zum Einstellen des minimalen Einschwenkradius

Der minimale Einschwenkradius der Hebebühne wird bei schmalen Fahrzeugen mit sehr geringen Abständen der Aufnahmepunkte benötigt (wie z.B. Smart, Twizy,...).

Um den minimalen Einschwenkradius zu ermöglichen, muss der Hubschlitten auf die Höhe des Überfahrblechs angehoben werden, damit die Tragarme frei einschwenken können (ca. 1,5-2cm).

Vorgehensweise:

- Fahrzeug mittig zwischen den beiden Säulen der Hebebühne platzieren
- Tragarme so weit wie möglich einschwenken (auf Bewegungsfreiheit zum Anheben achten!)
- Hubschlitten um ca. 1,5-2 cm anheben
- Tragarmarretierung manuell entriegeln und gleichzeitig Tragarm in die gewünschte Position bewegen
- Drehteller unter den Aufnahmepunkten platzieren
- Wiederholen an allen 4 Tragarmen, sodass alle Aufnahmepunkte sicher erreicht werden können
- Hubschlitten bis zum Kontakt an den Aufnahmepunkten anheben
- Kontrollieren, ob alle Aufnahmepunkte korrekt erfasst werden (wenn nicht, Hubschlitten ablassen und erneut positionieren)
- Sind alle Aufnahmepunkte korrekt erfasst worden, kann das Fahrzeug angehoben werden.

Achten Sie besonders bei Arbeiten an leichten Kleinstfahrzeugen auf eine sichere Positionierung. Bewegungen und Rütteln am Fahrzeug führen hier schneller zu Ungleichgewichten des Fahrzeugs.

