

Información del producto

Speed Aditivo para gasolina

PI 28/08/27/2024



Descripción

Combinación de agentes activos automezclante sin cenizas. Se caracteriza por sus excelentes propiedades limpiadoras y de protección de materiales.

Propiedades

- para motores de carburador y de inyección
- descompone los residuos
- normaliza el consumo de gasolina y los valores de los gases de escape
- elevada rentabilidad
- reduce el riesgo de una combustión con picado
- evita la formación de incrustaciones
- mantiene limpio el sistema de combustible
- probado en turbocompresores y catalizadores
- aumenta la seguridad de marcha
- buena protección anticorrosiva



exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Color / Aspecto	light yellow, clear
Clase VbF	A II
Punto de combustión	> 61 °C
Punto de fluidez	-45 °C
Forma	liquid
Olor	characteristic
Viscosidad a 40 °C	<7 mm²/s
Densidad a 15 °C	0,7989 g/ml

Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina de 2 y 4 tiempos en los sectores de la automoción, embarcaciones e industrial. También es adecuado para conservar los motores durante periodos de inactividad prolongados.

Aplicación

El contenido de 1 l es suficiente para 400 l de gasolina. Un vaso graduado (de 25 ml integrado en el tapón) es suficiente para 10 l de combustible. La mezcla con el combustible se realiza de forma autónoma. Para el uso permanente en cada repostado.

Envases disponibles

1 l Lata de chapa	5105 D
195 l Barril de placa negra	4054 GB

Nuestra información se basa en exámenes