

Information produit

Additif Speed Essence

PI 28/04/30/2024



Description

Combinaison d'agents actifs automiscible, exempte de cendres. Se distingue par d'excellentes propriétés nettoyantes et protectrices pour les matériaux.

Propriétés

- pour les moteurs à carburateur et les moteurs à injection
- élimine les résidus
- normalise la consommation d'essence et les valeurs des gaz d'échappement
- rentabilité élevée
- réduit le risque de cliquetis de combustion
- empêche la formation de dépôts
- préserve la propreté du système d'alimentation en carburant
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- augmente la sécurité du fonctionnement
- bonne protection anticorrosion



minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Données techniques

Base	additive mixture in liquid carrier
Couleur/aspect	light yellow, clear
Classe VbF	A II
Point d'inflammation	> 61 °C
Point d'écoulement	-45 °C
Forme	liquid
Odeur	characteristic
Viscosité à 40 °C	<7 mm ² /s
Densité à 15 °C	0,7989 g/ml

Champs d'application

Pour tous les moteurs à essence à 2 et 4 temps dans le secteur automobile, naval et industriel. Convient aussi à la protection de moteurs immobilisés pendant une longue période.

Utilisation

Le contenu de 1 l traite 400 l d'essence. Un volume de 25 ml (correspondant au doseur intégré dans le bouchon) pour 10 l de carburant. Se mélange automatiquement au carburant. Pour une utilisation longue durée à chaque ravitaillement.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique	5105 D
195 l Baril de plaque noire	4054 GB

Notre information s'appuie sur des recherches