

Описание

Беззольная, самосмешивающаяся комбинация активных ингредиентов. Отличается превосходными чистящими и защищающими материалами свойствами.

Свойства

- для моторов с карбюраторами иди прямым впрыском
- удаляет остатки
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ
- высокая экономичность
- снижает риск стука моторов
- предотвращает возникновение отложений
- сохраняет чистоту топливной системы
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- повышает устойчивость работы
- хорошая защита от коррозии



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	> 61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с
Плотность при 15°C	0,7989 г/мл

Сфера применения

Для всех 2- и 4-тактных бензиновых двигателей в автомобильном, морском и промышленном секторах. Также подходит для консервации двигателей при длительном простое.

Применение

Содержимого в 1 л достаточно для 400 л бензина. Одного мерного стаканчика (25 мл интегрирован в крышку) достаточно для 10 л топлива. Смешивание с топливом происходит самопроизвольно. Для постоянного использования при каждой заправке.

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	3903 D-RUS-UA
195 л бочка из черной пластины	4054 GB