Πληροφορία προϊόντος
Speed Πρόσθετο βενζίνης

PI 28/04/2025

Περιγραφή
Αυτοαναμιγνυόμενος συνδυασμός δραστικών ουσιών. Διακρίνεται για τις εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού και προστασίας των υλικών κατασκευής.

Ιδιότητες
- για κινητήρες με καρμπιρατέρ και για κινητήρες με ψεκασμό
- απομακρύνει κατάλοιπα
- επαναφέρει την κατανάλωση βενζίνης και τις εκπομπές καυσαερίων σε κανονικά επίπεδα
- μεγάλη οικονομία
- μειώνει τον κίνδυνο κρουστικής καύσης
- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- διατηρεί καθαρό το σύστημα τροφοδοσίας
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in liquid carrier
Χρώμα / όψη	light yellow, clear
κατηγορία VbF	A II
Σημείο ανάφλεξης	> 61 °C
Σημείο ροής	-45 °C
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm²/s
Πυκνότητα στους 15 °C	0,7989 g/ml

Πεδίο χρήσης
Για όλους τους 2-χρονους και 4-χρονους βενζινοκινητήρες στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυτιλία και τη βιομηχανία. Κατάλληλο επίσης για τη συντήρηση των κινητήρων κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων διακοπών λειτουργίας.

Εφαρμογή
Το περιεχόμενο 1 l επαρκεί για 400 l βενζίνης. Μια μεζούρα (25 ml ενσωματωμένη στο καπάκι) επαρκεί για 10 l καύσιμο. Η ανάμιξη με το καύσιμο πραγματοποιείται αυτόματα. Για μόνιμη χρήση σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	5105 D
195 l μαύρο πιάτο βαρέλι	4054 GB

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com