

ATH M®72 +A34

Product Images



Kurzbeschreibung

Die neue Leistungsklasse für den professionellen Reifenservice: Die PKW-Reifenmontiermaschine ATH M®72 A34 vereint ergonomische Steuerungstechnologie, hohe Spannkraft und maximale Materialschonung in einem hocheffizienten System. Ausgestattet mit dem pneumatischen Hilfsmontagearm ATH A34 optimiert diese Maschine den Durchsatz bei anspruchsvollen Rad-Reifen-Kombinationen und sichert einen produktiven, beschädigungsfreien Montageprozess auf modernem Werkstattniveau.

Beschreibung

Die ATH M®72 A34 ist eine extrem leistungsstarke PKW-Reifenmontiermaschine, die speziell für den intensiven und wirtschaftlichen Einsatz im professionellen Werkstattalltag entwickelt wurde. Das Fundament der Maschine bildet ein robuster, pneumatisch gesteuerter Heckschwenker mit einer automatischen Abstandsfunktion zum Felgenhorn. Diese Technologie positioniert den Montagekopf beim Spannvorgang selbsttätig im optimalen Abstand zur Felge, um unerwünschte Kratzer oder Beschädigungen zuverlässig zu verhindern. Die intuitive und kräfteschonende Steuerung aller Arbeitsschritte erfolgt über ergonomisch angeordnete Fußpedale.

Für eine sichere und materialschonende Radaufspannung sorgt das selbstzentrierende, voreinstellbare 4-Spannbacken-System, das von zwei doppelwirkenden Aluminium-Spannzylindern angetrieben wird. Mit einem großzügigen Außenspannbereich von bis zu 26 Zoll und einer integrierten, 3-fachen Schnellverstellung werden die Rüstzeiten bei wechselnden Radgrößen im Betrieb spürbar verkürzt. Der serienmäßige, pneumatisch gesteuerte Hilfsmontagearm ATH A34 ermöglicht die mühelose und beschädigungsfreie De- und Montage von anspruchsvollen Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen.

Ergänzt wird das System durch einen kraftvollen, seitlichen Abdrücker, der über einen doppelwirkenden Aluminiumzylinder sowie ein integriertes Antiklemmsystem verfügt, um den Reifen kontrolliert und sicher vom Felgenbett zu lösen. Die ATH M®72 A34 ist optimal auf die Anforderungen moderner PKW-Räder ausgelegt und lässt sich durch optionales Zubehör flexibel für die Bearbeitung von Motorrad-Rädern aufrüsten, was eine zukunftsichere Investition für produktivitätsorientierte Kfz-Betriebe garantiert.

Additional Information

Spannbereich innen / außen	11 - 30/9 - 26 "
Felgenbreite	4 - 13 "
Max. Raddurchmesser	1050 mm
Druckluftanschluss	ja
Abdrückbereich	83 - 350 mm
Montagegeschwindigkeiten	6 - 12 U/min
Geräuschpegel	80 dB(A)
Felgendurchmesser max.	26 "
Max. Abdrückkraft	2500

