Informações sobre o produto

PI 25/07/26/2024

PRODUTO DE LIMPEZA PARA CAIXAS DE VELOCIDADE AUTOMÁTICAS

Descrição

Líquido de limpeza altamente eficaz para eliminar sedimentações e depósitos prejudiciais na caixa de velocidades automática, garantindo assim a mudança de velocidades sem problemas. Desta forma, poderá aumentar o tempo de vida útil da caixa de velocidades. Os aditivos detergentes e dispersantes altamente eficazes em combinação com o líquido portador, foram testados em laboratório e em testes de campo perante situações reais relativamente à formação de resíduos com consistência semelhante à lama e à tinta.

Características

- limpa e protege
- garante um funcionamento óptima da caixa de velocidades
- não ataca juntas de borracha e plástico
- optimiza a aplicação económica
- remove sem esforço as sujidades mais entranhadas

Dados técnicos

Base	additive, naphtha-base special oil
Índice de viscosidade	204
Viscosidade a 40°C	58 mm²/s
Viscosidade a 100 °C	11,8 mm²/s
Forma	flüssig, liquid
Odor	characteristic
Densidade a 15°C	0,885 g/ml

Campos de utilização

Adequado para todas as caixas de velocidades automáticas e direcções assistidas sem sistema adicional. 300 ml são suficientes para um volume de óleo ATF de 6 a 9 litros.

Utilização

Adicionar o conteúdo da lata ao óleo para engrenagens e em seguida deixar o motor funcionar aprox. 10 a 15 minutos em ponto morto. Colocar todas as mudanças uma a duas vezes. Em seguida, desligar o motor e mudar o óleo e o filtro de óleo. Para um resultado ideal, recomendamos a aplicação o nosso aparelho de serviço para caixas de velocidades automáticas Gear Tronic.

Embalagens disponíveis

1 l Lata chapa	5101 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan plástico	5179 D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com